

Hydraulische Leitern für die Pflege von Hochstammobstbäumen

Hersteller	Hydralada	Vibo Lift	Afron	Mecaplus	Hinowa	Alma Crow
						
Herkunft	Neuseeland	Italien	Israel	Spanien	Italien	Italien
Modellname	540 Maxi	Standard (Diesel, Benzin); Eco (elektrisch)	SA-500	P7-3 – 7M	Lightlift 15.70	Jibbi 1250 Evo
Modelltyp	Dreirad-Hebebühne	Dreirad-Hebebühne	Dreirad-Hebebühne	Dreirad-Hebebühne	Raupenhebebühne mit Teleskoparm	Raupenhebebühne mit Teleskoparm
Vertrieb in der Schweiz	Importeur: Brander AG Vertrieb: Jakob Hofer AG Kreuzlingerstrasse 149 8587 Oberaach Tel. 079 219 97 73 info@jakobhoferag.ch www.jakobhoferag.ch	Bruno Ebnetter Schöntal 295 9313 Muolen Tel. 071 411 22 90 ebnetterbruno@bluewin.ch www.ebnetter-landtechnik.ch	Siegfried Bertschinger Hermikonerstrasse 113 8600 Dübendorf Tel. 076 507 40 80 info@arbeitslift.ch arbeitslift.ch	Dezlhöfer AG Staatsstrasse 57 9246 Niederbüren Tel. 071 422 14 36 admin@dezlhof.ch www.dezlhof.ch	Sky Access AG Dünnerstrasse 24 4702 Oensingen Tel. 079 677 41 01 mail@skyaccess.ch www.skyaccess.ch	Sky Access AG Dünnerstrasse 24 4702 Oensingen Tel. 079 677 41 01 mail@skyaccess.ch www.skyaccess.ch
Antrieb	Benzinmotor; Zweiradantrieb; freilaufendes 3. Rad <u>Optional</u> : Tandemräder, 4-Radantrieb usw.	Benzin, Diesel oder elektrisch (Batterie 48V 360 Ah, Laden mit 220 V); Zweiradantrieb; Schnellgang, hydr. Lenkrad; <u>Optional</u> : Allradantrieb, doppelte Bereifung	Diesel, Zweiradantrieb; freilaufendes 3. Rad	Diesel; Zweiradantrieb, hydraulisches Lenkrad; <u>Optional</u> : Doppelrad, 4-Rad mit Allradantrieb, Hangaus- gleich durch automatische Höherstellung der Räder	Benzin oder Diesel (mit ei- nem Elektromotor 230V) oder elektrisch (Lithium- Ionen System); Raupenfahr- werk mit verstellbarer Breite; <u>Optional</u> : weisse Raupen	Diesel (mit einem Elektrom- otor 230V) oder elektrisch (auch mit Lithium Paket erhältlich); Raupenfahrwerk mit verstellbarer Breite <u>Optional</u> : weisse Raupen
Transport	Mit Deichsel (max. 30 km/h)	Mit Deichsel (max. 30 km/h)	Mit Deichsel (max. 30 km/h)	Mit Traktor 3-Punkt Kat. II	3,5 t Anhänger	3,5 t Anhänger
Gewicht	925 kg	1'140 kg		1'700 kg	1'950 kg	2'850 kg

Hersteller	Hydralada	Vibo Lift	Afron	Mecaplus	Hinowa	Alma Crow
Plattformhöhe: PH Arbeitshöhe: AH* Breite: B	PH: 5,4 m AH: ~ 7,5 m B: 2,55 m (andere Versionen mit AH: 5 bis 10 m)	PH: 5,14 m AH: ~ 7 m B: 1,96 m (mit Doppelbe- reifung 2,70 m)	PH: 5,13 m AH: ~ 7 m B: 2,26 m	PH: ~5 m AH: ~7 m B: 2,03 m (andere Versionen mit AH: 10 oder 12 m)	PH: 13,4 m AH: 15,4 m B: 0,74-1,10 m (andere Versionen mit AH: 13, 17, 20, 26 oder 33 m)	PH: 10,2 m AH: 12,2 m B: 1,15-1,95 m
Drehkreis	Ganze Maschine	Ja, 36° pro Seite	Ganze Maschine	Ja, 90° pro Seite bei 3-Rad; (170° pro Seite bei 4-Rad)	Ja, 180° pro Seite	Ja, 110° pro Seite
Mastkorb	Max. Ladegewicht 175 kg; <u>Optional</u> : Hydraulikan- schlüsse für Schere und Ket- tensäge, Pflückkorb.	Max. Ladegewicht 120 kg; Anschlussmöglichkeit elektr. Arbeitsgeräte <u>Optional</u> : Kompressor mit Druckluftanschluss.	Max. Ladegewicht 150 kg; mit Hydraulikanschlüsse für Schere und Kettensäge; <u>Optional</u> : Pflückkorb.	Max. Ladegewicht 120 kg; <u>Optional</u> : Kompressor mit Druckluftanschluss.	Max. Ladegewicht 230 kg; 2-Personen-Korb; Korbdreh- Funktion (+/-62°); Steuerung nur nach Stabilisierung mit Stützen.	Max. Ladegewicht 230 kg; Korbdreh-Funktion (+/-70°); Automatische Nivellierung des Gerätes ohne Stützen.
Steuerung	Maschine wird mit den Füssen gesteuert	Maschine wird mit Pedalen und Joystick gesteuert, (ver- schiedene Optionen)	Maschine mit Pedalen und Joystick	Maschine mit Joystick, Korb mit Pedalen	Maschine mit Joystick (Kabel- fernbedienung)	Maschine mit Joystick (Kabel- fernbedienung); <u>Optional</u> : Funksteuerung
Erfüllung der Arbeitssicherheits- normen und max. Geländeneigung**	Neue Maschinen ab 2016 er- füllen momentan die Arbeits- sicherheitsnorm (EN280/2016) nicht . Maschine bei Motorstillstand absenkbar und mit Batterie nach hinten bewegbar.	Neue Maschinen erfüllen ab 2016 die Arbeitssicherheits- norm (EN280/2016).	Neue Maschinen ab 2016 er- füllen momentan die Arbeits- sicherheitsnorm (EN280/2016) nicht .	Erfüllt die Arbeitssicherheits- norm (EN280/2016): Max. Geländeneigung mit Hangausgleich bis 20°.	Erfüllt die Arbeitssicherheits- norm (EN280/2016): Nivellierung max. 15° mit Stützen, Fahren max.16°.	Erfüllt die Arbeitssicherheits- norm (EN280/2016): Nivellierung automatisch ohne Stützen max. 15°. Fah- ren max. 25°.
Einsatzfeld und Bemerkungen	Hochstammbäume und viele andere Einsatzmöglichkeiten. Verschiedene weitere Mo- delle.	Hochstammbäume und viele andere Einsatzmöglichkeiten. Konstruktionsbedingt kommt man bei grossen Bäumen nicht nahe an den Stamm.	Hochstammbäume und viele andere Einsatzmöglichkeiten.	Hochstammbäume und viele andere Einsatzmöglichkeiten. Verschiedene weitere Mo- delle mit 4-Rad und Platt- formhöhe von 8 oder 10 m).	Bäume bis 15 m hoch in steil- em Gelände und viele an- dere Einsatzmöglichkeiten. Diverse weitere Modelle.	Bäume bis 15 m hoch in steil- em Gelände und viele an- dere Einsatzmöglichkeiten. Diverse weitere Modelle.
Anschaffungspreis (in Fr.)	35'000 – 40'000 je nach Ausstattung	Diesel: 40'000 Benzin: 34'000 Elektrisch: 43'500 je nach Ausstattung	35'000 – 40'000 je nach Ausstattung	38'000 je nach Ausstattung	60'000 je nach Ausstattung (oder im Mietvertrag)	70'000 je nach Ausstattung (oder im Mietvertrag)
Website Firma	www.hydralada.com	www.ebnetter-landtechnik.ch	www.afron.com	www.mecaplus.es	www.hinowa.com	www.almac-italia.com
Videos (auf Youtube)	• Vorführung 26.11.2019	• Hersteller • Vorführung 26.11.2019	• Vorführung 26.11.2019	• Hersteller • Vorführung 26.11.2019	• Hersteller • Vorführung 26.11.2019	• Hersteller • Vorführung 26.11.2019

* Die maximale Arbeitshöhe ist abhängig von der Grösse der Person und den Werkzeugmöglichkeiten (Teleskopsäge usw.)

** Eine Notabsenkvorrichtung ist bei allen gelisteten Modellen vorhanden.