Maschinen und Geräte für die Ernte von Mostobstanlagen: Auflesemaschinen und -geräte

Organic Tools GmbH		Feucht Obsttechnik GmbH				Bäuerle Landtechnik			Krauss Maschinen GmbH		
				ENTITION OF THE PROPERTY OF TH							
Silver Fox 02 O		OB 100 A				OW 85	SF 1000				
Webseite Hersteller	www.organic- tools.com	www.feucht-obsttechni	ik.de			www.baeuerle-landtecl	hnik.de		www.krauss.kraussmaschinen.de		
Modell	Silver Fox 02	OB 80 Hydro	OB 70 R	OB 80 R	OB 100 A	OW 85	SF II	OW 400	SF 800	1SF 1000 / 1000 A	NT mini / 42 / 60
Maschinentyp	Handgeführt	Handgeführt, selbstfahrend	Selbstfahrende Aufsitzi	maschine		Handgeführt, selbstfahrend	Selbstfahrende Aufsitzmaschine				
Motor	Elektrische Auflese (10.4 Ah)	Benzin, 11 PS	Benzin, 15.5 PS	Benzin, 18 PS	Benzin, 23 PS	Benzin, 8.5 PS	Diesel, 25 PS	Diesel, 36 PS	Benzin, 13 PS	Benzin, 20 PS; Diesel, 19 / 25 PS	Turbodiesel, 32 / 42 / 60 PS
Rad / Radantrieb*	2 / -(Manuell)	3/2	3 / 2 (Option: hydraulische Höhenverstellung)	3 / 2 (Option: Allrad, hydraulische Höhen- verstellung)	3/3	2/2	4/2	4/4	3/3	3/3	4/3
Max. Geschwindigkeit		7 km/h	11 km/h	15 km/h	17 km/h	7 km/h	17 km/h	17 km/h	16 km/h	20 km/h	18 km/h
Arbeitsbreite (Optional mit Seitenräumer/n)	60 cm (-)	80 cm (-)	70 cm (-)	80 cm (220 cm)	100 cm (240 cm)	85 cm (-)	150 cm (275 cm)	150 cm (275 cm)	80 cm (-)	100 cm (180 cm)	230 / 300 cm
Bunkerkapazität	34 L Kisten	6 Kisten à 35 L	70 kg	100 kg	270 kg	3 Kisten à 49 L	650 kg	1000 kg	180 kg	300 / 450 kg	800 / 1200 / 1700 kg
Höhe Kippbunker			2.45 m	2.45 m	2.50 m		2.10 m	2.50 m	2.20 m	2.25 / 2.75 m	2.60 / 2.80 m
Höhe Korbentnahme	Am Boden	70 cm				80 cm					
Leergewicht	29.5 kg	312 kg	510 kg	665 kg	800 kg	250 kg	1200 kg	1200 kg	580 kg	720 / 800 kg	1350 / 2200 kg
Ernteleistung bis zu	1 t/h	4 t/h	3 t/h	4 t/h	8 t/h	3 t/h	8 t/h	10 t/h	4 t/h	5 / 6 t/h	10 / 12 t/h
Anschaffungspreis in Fr. (exkl. MWST)	2'760 Fr.	10'864 – 12'068 Fr.	15'357 – 15'734 Fr.	21′500- – 27′900 Fr.	29'000 – 33'000 Fr.	11'000 – 12'000 Fr.	48'000 – 52'000 Fr.	63'000 – 69'000 Fr.	24'600 – 30'000 Fr.	28'600 – 44'000 Fr.	ca. 120'000 Fr.
Empfohlen für (HS=Hochstamm;	20 – -60 HS, grosse	50 – 150 HS	100 – 400 HS	100 – 400 HS und NS	300 – 600 HS und NS	50 – 150 HS	150 – 400 HS und NS	300 – 600 HS und NS	200 – 500 HS und NS	300 – 600 HS und NS	Nur NS
NS=Niederstamm)	Fahrdistanzen (passt ins Auto)										

BIOSUISSE







Quelle: Webseiten der Maschinenhersteller



^{*} Alle Auflesemaschinen mit Antrieb über Hydrostat, stufenlos, mit Differentialsperre (ausser: Silver Fox 02)

Baumschüttler

He	rsteller	Feucht Obsttechnik		Bäuerle Landtechnik Lipco (Land- und Kommunaltechnik)						
		Obstschüttler OS	FS C		FSI 3		HS 300 (oder HSA 30)		HSA 10	
Wel	oseite Hersteller	www.feucht-obsttechnik.	<u>de</u>				www.baeuerle-landtechnik.de	www.lipco.con	<u>n</u>	
Mod	dell	Obstschüttler OS	FS C	FS I	FS 3	FSI 3	HS 300	HSA 30	HSA 10, 2 Teleskope	
Ger	ätetyp	Seilschüttler	Hydraulisch mit teleskopischen Greifern ohne Ölpumpe	Hydraulisch mit teleskopischen	Greifern		Hydraulisch mit hydraulischer Seite	nverschiebung	Hydraulisch mit teleskopischen Greifern	
Schi	üttler	Mechanisch durch Zapfwelle	Hydraulisch durch Traktorhydraulik	Hydraulisch durch Zapfwelle						
Grei (ma mes	x. Stammdurch-	Seillänge 10 m, Teleskopstab 1.5– 4.5 m	bis 65 cm	5 – 40 cm	bis 65 cm	bis 65 cm	8 –25 cm		8 – 55 cm	
	Art	10 m Seil, andere	2-facher Teleskoparm	2-facher Teleskoparm	3-facher Teleskoparm	3-facher Teleskoparm	2-facher Teleskoparm		2-facher Teleskoparm (Optional: 3-facher Teleskoparm)	
	Verstellbar	Lösungen auf Anfrage	hydr. oben /unten	hydr. oben/unten, rechts/links ((einseitig 90° schwenkbar)	1	hydr. Seitenverschiebung		hydr. oben/unten, rechts/links	
Schüttelarm	Max. Distanz ab Traktormitte (oder Länge)		5 m (4 m)	5 m (4 m)	6.5 m (5.5 m)	(3 m)	1.2 – 2.6 m (3 m)		7 m (7 m)	
Sch	Steuerung	Am Traktor	Am Traktor	Elektrischer Steuerkasten	1	1	Joystick		Hydraulik-Armatur	
Anfo	orderungen an den	> 15 PS	> 60 PS		> 40 PS > 45 PS					
Trak	_	Zapfwelle	3x doppelwirkende Steuerventile (40 l/min)		Zapfwelle, 1x doppelwirkendes Steuerventil oder 1x Druck und 1x freier Rücklauf, 1x 12 V Steckdose					
Gew	vicht	54 kg	490 kg	650 kg	815 kg	790 kg	530 kg		660 – 800 kg	
(exk	chaffungspreis in Fr kl. MWST, komplett gerüstet) *	1'950 – 2'400 Fr.	10'890 Fr.	13′338 Fr.	18'920Fr.	19'910 Fr.	22'900 Fr.		23'900 Fr.	
Emp	ofohlen für	Kleine Hochstamm- anlagen	Hochstammanlagen	Intensive Niederstammanlagen	Hochstammanlagen	Hochstamm- und intensive Niederstammanlagen	Intensive Niederstammanlagen		Hochstammanlagen, auch fürs Astschütteln	

Quelle: Webseiten der Maschinenhersteller









Sortier- und Reinigungsgeräte

Hersteller	Organic Tools GmbH	Feucht Obsttechnik GmbH			Jakob Hofer AG
		Feach Carlot Car			
		FCK	FCS	FC	Eigene Kreation
Webseite Hersteller	www.organic-tools.com	www.feucht-obsttechnik.de			www.jakobhoferag.ch
Leistung	1 – 1.5 t/h	1 – 2 t/h	Bis 3 t/h	Bis 4 t/h	Bis 5 t/h
Personenanzahl	1	2	2	2 – 4	2
Grösse Bunker	-	620	620 L (optional: + 350 L)	1600 L	2000 L
Höhe Bunker	-	210 cm (optional 240 cm)	200 cm	200 cm	215 cm
Förderband	-	-	0,2 – 4 km/h stufenlos	1 – 4 km/h stufenlos, höhenverstellbar	1 – 4 km/h stufenlos, höhenverstellbar
Sortierung	Siebrost (Aluminium oder Holz-Lamellen)	Siebrost	Sortierband, Mengenregulierventil, Siebrost für Gras und Laub	Sortierband, 2 Mengenregulierventile, Siebrost für Gras und Laub	Siebrost für Sortierung und für Gras und Laub, Mengenregulierventil
Überladeband	-	-	fix	schwenkbar 90 ° – 180 °	schwenkbar 90 ° – 180 °
Max. Überladehöhe	Max 95 cm (Arbeitshöhe Sortierung)	100 – 130 cm (Arbeitshöhe Sortierung)	300 cm	400 cm	310 – 380 cm
Antrieb	kein	kein	über Traktorhydraulik (optional: 5 kW Elektromotor oder 11 PS Benzinmotor)	11 PS Benzinmotor (optional: 5 kW Elektromotor oder über Traktorhydraulik)	8.5 PS Benzinmotor (optional: 7.5 kW Elektromotor)
			I		0.0.6 1.01
Stützrad und Deichsel	-	Stützrad zur Ausrichtung	Stützrad zur Ausrichtung, teleskopierbare Deichsel	Hydraulischer Stützfuss zur Ausrichtung, höhenverstellbare Anhängedeichsel	Stützfuss, höhenverstellbare Anhängedeichsel
Stützrad und Deichsel Video	-	Stützrad zur Ausrichtung	Stützrad zur Ausrichtung, teleskopierbare Deichsel		Stutzfuss, hohenverstellbare Anhangedeichsel

Quelle: Webseiten der Maschinenhersteller

Vertrieb in der Schweiz

Vertriebsfirma			Herstellerfirma				
Name	Adresse	Webseite	Name	Land	Webseite	Youtube-Kanal	
		www.jakobhoferag.ch	Bäuerle Landtechnik	Deutschland	www.baeuerle-landtechnik.de	www.youtube.com/channel/UCStmHoPO8ouuRho2nTZUObQ	
Jakob Hofer AG	Kreuzlingerstrasse 149, 8587 Oberaach		Krauss Maschinen GmbH	Deutschland	www.krauss.kraussmaschinen.de	www.youtube.com/user/KraussMaschinenbau	
			Lipco (Land- und Kommunaltechnik)	Deutschland	www.lipco.com		
Maschinencenter Wittenbach AG	Romanshornerstrasse 51, 9300 Wittenbach	www.mcwit.ch	Feucht Obsttechnik GmbH	Deutschland	www.feucht-obsttechnik.de	www.youtube.com/user/Feuchtobsttechnik	
Obstraupe Schweiz Pesenti	Hohlenbaumstrasse 61, 8210 Schaffhausen	www.obstraupe.ch	Organic Tools GmbH	Österreich	www.organic-tools.com	www.youtube.com/channel/UCAcQi3F26ymhX3rQatFFewA	







