







# Echelles hydrauliques pour l'entretien des arbres hautes tiges

Fournisseur	Hydralada	Vibo Lift	Afron	Mecaplus	Hinowa	Alma Craw
						
<b>Origine</b>	Nouvelle-Zélande	Italie	Israël	Espagne	Italie	Italie
<b>Nom du modèle</b>	540 Maxi	Standard (diesel, benzin); Eco (électrique)	SA-500	P7-3 – 7M	Lightlift 15.70	Jibbi 1250 Evo
<b>Type de modèle</b>	Pont élévateur triporteur	Pont élévateur triporteur	Pont élévateur triporteur	Pont élévateur triporteur	Pont élévateur sur chenille avec bras télescopique	Pont élévateur sur chenille avec bras télescopique
<b>Distributeur en Suisse</b>	Importateur : Brander AG Distributeur : Jakob Hofer AG Kreuzlingerstrasse 149 8587 Oberaach Tel. 079 219 97 73 <a href="mailto:info@jakobhoferag.ch">info@jakobhoferag.ch</a> <a href="http://www.jakobhoferag.ch">www.jakobhoferag.ch</a>	Bruno Ebnetter Schöntal 295 9313 Muolen Tel. 071 411 22 90 <a href="mailto:ebnetterbruno@bluewin.ch">ebnetterbruno@bluewin.ch</a> <a href="http://www.ebnetter-landtechnik.ch">www.ebnetter-landtechnik.ch</a>	Siegfried Bertschinger Hermikonerstrasse 113 8600 Dübendorf Tel. 076 507 40 80 <a href="mailto:info@arbeitslift.ch">info@arbeitslift.ch</a> <a href="http://arbeitslift.ch">arbeitslift.ch</a>	Dezlhöfer AG Staatsstrasse 57 9246 Niederbüren Tel. 071 422 14 36 <a href="mailto:admin@dezlhof.ch">admin@dezlhof.ch</a> <a href="http://www.dezlhof.ch">www.dezlhof.ch</a>	Sky Access AG Dünnernstrasse 24 4702 Oensingen Tel. 079 677 41 01 <a href="mailto:mail@skyaccess.ch">mail@skyaccess.ch</a> <a href="http://www.skyaccess.ch">www.skyaccess.ch</a>	Sky Access AG Dünnernstrasse 24 4702 Oensingen Tel. 079 677 41 01 <a href="mailto:mail@skyaccess.ch">mail@skyaccess.ch</a> <a href="http://www.skyaccess.ch">www.skyaccess.ch</a>
<b>Système d'entraînement</b>	Moteur benzin; deux roues motrices; 3ème roue libre <u>Optionnel</u> : 4 roues motrices, etc.	Benzin, Diesel ou électrique (Batterie 48V 360Ah, charge- ment 220V); deux roues mo- trices; vitesse surmultipliée, volant hydraulique; <u>Optionnel</u> : 4 roues motrices, double pneumatique	Diesel, deux roues motrices; 3ème roue libre	Diesel; deux roues motrices, volant hydraulique; <u>Optionnel</u> : doubles roues, 4 roues motrices, réglage auto- matique de la hauteur des roues (compensation de la pente)	Benzin ou Diesel (avec un moteur électrique 230V) ou électrique (batterie Li- thium-ion); chenille à largeur réglable; <u>Optionnel</u> : chenillard blanc	Diesel (avec un moteur élec- trique 230V) ou électrique (disponible aussi avec pack Lithium); chenille à largeur réglable; <u>Optionnel</u> : chenillard blanc
<b>Transport</b>	Avec timon (max. 30 km/h)	Avec timon (max. 30 km/h)	Avec timon (max. 30 km/h)	Avec tracteur 3-points cat. II	Remorque 3,5 t	Remorque 3,5 t
<b>Poids</b>	925 kg	1'140 kg		1'700 kg	1'950 kg	2'850 kg